

Honeywell Home



De juiste thermostaat bij de juiste cv-ketel

De aansluittabel van Honeywell Home





De aansluittabel van Honeywell Home

De juiste combinatie

Honeywell Home helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste thermostaat voor uw cv-ketel. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, deze aansluittabel samengesteld. Hierdoor weet u zeker dat de combinatie perfect werkt en zorgt voor een optimaal comfort.

3 categorieën thermostaten


De Honeywell Home thermostaten zijn in te delen in 3 verschillende categorieën. Elke categorie dient op een specifieke manier te worden aangesloten om op de juiste wijze de ketel aan te sturen. In de aansluittabel vindt u deze 3 categorieën terug in een aparte kolom. Hieronder worden de verschillende categorieën kort beschreven.

A 	Aan/uit 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaat-aansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.	Alle types: Chronotherm Touch - TH8200G1004 Chronotherm - CMT907G1003 Chronotherm Wireless - CMT927A1019 DT90E1012 DBR91A1000 (icm evohome, HCE80, Round Wireless & Chronotherm Wireless) T6 - Y6H810WF1005 T6R - Y6H910RW4013 Round Wireless On/Off - Y87RF2012 Round Connected Wireless On/Off - Y87RFC2032 T4 - T4H110A1023 T4M - T4H310A3032 T4R - Y4H910RF4004
B 	Aan/uit powerpack 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.	Alle types: Round On/Off - T87G2014 Round On/Off - T87G1006*
C  	OpenTherm® 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm® thermostaataansluiting. Het OpenTherm® protocol biedt, afhankelijk van cv-toestel en thermostaat, de mogelijkheid van geavanceerde functies zoals weersafhankelijk regelen en beheer op afstand.	Alle types: Round Modulation - T87M2018 Round Wireless Modulation - Y87RF2008 Round Connected Modulation - Y87C2012 Round Heat/Cool Modulation - T87HC2011 Round Modulation PLus - T87C2055 Chronotherm Touch Modulation - TH8210M1003 Chronotherm Modulation - CMT937M1003 Chronotherm Wireless Modulation - CMT957M1011 HCE20 - vloerverwarming T6 - Y6H810WF1005 T6R - Y6H910RW4013 R8810A1018 (icm evohome, HCE80, Round Wireless Modulation & Chronotherm Wireless Modulation) T4 - T4H110A1023 T4M - T4H310A3032 T4R - Y4H910RF4004

Niet gevonden?

Wordt uw cv-ketel of Honeywell thermostaat niet vermeld? Neem dan contact op met de desbetreffende ketelfabrikant (zie telefoonnummers in desbetreffende tabellen) of met Honeywell Home Infolijn **020 - 703 35 00**.

De in deze brochure vermelde aansluitgegevens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketelfabrikanten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

A aan/uit (zie pag. 2)	B aan/uit "powerpack" (zie pag. 2)	C Open Therm (zie pag. 2)
 <p>Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off</p>	 <p>Round On/Off</p>	 <p>Draadloos: Round Wireless Mod. Chr. Wireless Modulation evoWifi Wireless Modulation Bedraad: Chronotherm Modulation</p> <p>Chr. Touch Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus T6</p>



Telefoon: 0544 - 391777

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
P-serie	JA		N.V.T.		N.V.T.	Ja
A-serie, A203C, A244 CL V, A285c/EC	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.	N.V.T.
Q-serie, Q25c, Q30cc, Q38C, Q42c, Q51	JA	23 en 24	N.V.T.		N.V.T.	N.V.T.
i-serie i32EC, i30C, i22EC, i20C	JA	Zwarte blok On/Off	N.V.T.		N.V.T.	X5 BUS*
i28C	JA	X5 On/Off	N.V.T.		N.V.T.	X5 BUS*
i28EC	JA	X5 On/Off	N.V.T.		N.V.T.	X5 BUS*
i36C	JA	X5 On/Off	N.V.T.		N.V.T.	X5 BUS*
i36EC	JA	X5 On/Off	N.V.T.		N.V.T.	X5 BUS*
A-serie (tot begin apr. 2009)	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.	
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009)	JA	3 en 4	N.V.T.		JA ⁴⁾	1 en 2 * icm een OpenTherm Low Power Adapter.
E-serie (tot begin apr. 2009)	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	OT-LPA, art. nr. AA08400U.
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.	
E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013)	JA	3 en 4	N.V.T.		JA ⁴⁾	1 en 2
Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	JA ⁴⁾	20 en 21
Q-serie: Q-Solar	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Enigma E-SHR	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Comfort E-SHR	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Standaard E-SHR	JA	2 en 3	JA ³⁾	2 en 3	N.V.T.	
Perfect II PF-SHR	JA	2 en 3	JA ³⁾	2 en 3	N.V.T.	
Perfect Intelligence PF-SHR	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
Blauwe Engel II S-HR	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
HR39T/27T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
VR18T/30T/48T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
50-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
HR Zonnegas Combi HR-ZGC	JA	22 en 23	JA ³⁾	22 en 23	N.V.T.	
SHR Zonnegas Combi II SHR-ZGC	JA	22 en 23	JA ¹⁾	22 en 23	N.V.T.	
XL-serie	JA	7 en 8	N.V.T.		JA ⁴⁾	7 en 8
i-serie	JA	zwart conn.	N.V.T.		JA ⁴⁾	blauwe conn.
BENRAAD Telefoon: 0544 - 391858						
BR-serie	JA	22 en 23	JA ²⁾	22 en 23	N.V.T.	



Consumenten: 020 - 565 9420
Installateurs: 020 - 565 9480

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
ThermoMaster C-XV 25	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoMaster C-XV 30	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoMaster C-XV 35	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoElegance Advance 25-A/3 30-A/3 35-A/3	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoElegance A 1,2,3,4,4 Solo,5,6 (vanaf april 2001)	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoElegance 3, 4, 6 (vanaf april 2001)	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoGrand (vanaf april 2001)	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoSystem HRM/3 (vanaf april 2001)	NEE		NEE		JA	als optie met OpenTherm mod. artikelnr. 0020092426
ThermoMaster 2HR 32.50 (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	via interface: rood/wit en blauw/wit draad
Overige ThermoMaster 2HR serie (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	via interface: kroonsteen ⁴⁾
ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster VR 24.23	JA	steker	NEE		N.V.T.	
ThermoMaster VR 23.xx serie	JA	steker	JA	steker	N.V.T.	
ThermoMaster 3HR	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾
ThermoMaster VR 24 (T)	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾
ThermoBasic 23 T	JA	aangegeven op kroonsteen ⁴⁾	NEE		N.V.T.	
ThermoElegance 6 & 35T	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen

- 1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27.
- 2) Weerstandskabel tussen klem 1 en 3.
- 3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27.
- 4) Kroonsteen/steker aan onderzijde van cv-ketel.

A aan/uit (zie pag. 2)	B aan/uit "powerpack" (zie pag. 2)	C Open Therm (zie pag. 2)
 <p>Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off</p>	 <p>Round On/Off</p>	 <p>Draadloos: Round Wireless Mod. Chr. Wireless Modulation evoWifi Wireless Modulation Bedraad: Chronotherm Modulation</p> <p>Chr. Touch Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus T6</p>



Technologie voor het leven

Telefoon: 0570 - 602206

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
VRC I	JA	1 en 2 ¹⁾	NEE		N.V.T.	
VRC II	JA	In zwart blokje sticker aan/uit	NEE		N.V.T.	
26 HRC	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
30 HRC	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
35 HRC	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
42 HRC	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
22 HRS TOP	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
28 HRS TOP	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
35 HRS TOP	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
42 HRS TOP	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
TurboTower I	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
TurboTower Solar I	JA	1 en 2 ²⁾	NEE		JA ³⁾	O en T van OTM 1
Compact CW 3,CW 4,CW5	JA	Groene stekker	JA	Via EMS-OT converter op de oranje stekker ⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter op de oranje stekker ⁴⁾
24 HRC II	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
30 HRC II	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
35 HRC II	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
42 HRC II	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
28 HRS II	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
35 HRS II	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
42 HRS II	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
30 HRC II Turbo Tower 150 Liter	JA	2 en 4 ⁵⁾	NEE		JA	O en T van OTM 4 ⁶⁾
30 HRC Condens 6000W	NEE		NEE		NEE	
30 HRC Condens 6000W 75 Liter HRVS	NEE		NEE		NEE	
Condens 3000W (Alle uitvoeringen)	JA	1 en 2 ¹⁾	JA	Via EMS-OT converter op zwarte stekker op achterzijde stuurautomaat ⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter op zwarte stekker op achterzijde stuurautomaat ⁴⁾
EHLE 17, 23, 27, 34, 39 en 78	JA	7 en 8	NEE		N.V.T.	
JUNKERS Telefoon: 0570 602206						
ZWR alle types 7)	JA	1 en 2 ¹⁾	NEE		N.V.T.	
ZWE alle types	JA	1 en 2 ¹⁾	NEE		N.V.T.	
ZWBR 7-25	JA	1 en 2 ¹⁾	NEE		N.V.T.	
THR	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
ZWB 21 Z (ECOSTAR)	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ZWB 21 S (ECOSTAR)	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ZWB 30 S (ECOSTAR)	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
RADSON Telefoon: 0570 602206						
NOxTRONIC HRC 25/35	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
NOx HRC 25/35	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
NOx HRC 2560/3560/2510	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ER electronic/EHRE/EHLE	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ERE 160, 200, 240, 300	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 28, NOxVR 28 R	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Maxicom	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Matador	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Aquatronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
TP 14/22	JA	2 en 3	N.V.T.		N.V.T.	



Telefoon: 0522 - 469944

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Elan (voorzien van E-Bus)	Nee		Nee		Nee	
Elan E (voorzien van E-Bus)	Nee		Nee		Nee	
Allure-serie (voor 2010)	NEE		NEE		JA	OpenTherm
Allure-serie (Na 2010)	JA		NEE	X4-11 en X4-12	n.v.t.	
Flair IGX	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	n.v.t.	
Furoro	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	n.v.t.	
H-serie	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	n.v.t.	
N-serie	JA	5 en 2	JA	5 en 2	n.v.t.	
SWB serie (tot 1987)	JA	13 en 14	JA	13 en 14	n.v.t.	
SWB-serie (vanaf 1987)	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	n.v.t.	
SWB HR-serie	NEE		NEE		JA	OpenTherm

A aan/uit (zie pag. 2)	B aan/uit "powerpack" (zie pag. 2)	C Open Therm (zie pag. 2)
 <p>Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off</p>	 <p>Round On/Off</p>	 <p>Draadloos: Round Wireless Mod. Chr. Wireless Modulation evoWiFi Wireless Modulation</p> <p>Bedraad: Chronotherm Modulation</p> <p>Chr. Touch Modulation Chr. Vision Modulation Chr. Wireless Modulation Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus T6</p>

Ferrolli

Telefoon: 076 - 5725725
www.ferrolli.com/nl

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
LEB Electric						
Blue City 300	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
BlueSense 3,4,5	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaLux 5, 6, A	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaStar 3F, 3C	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen
URS / CCS	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	5 en 6
ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con
Econpact 3(HP), 4(HP), 5	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con
Econpact 225C, 235C	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con
Econpact 125C, 127A/C, 135A/C	JA	1 en 2 con	JA	1 en 2 con	JA	9 en 10 con
Econpact 50A/B, 27A/C, 35A/C	JA	11 en 12 kroonsteen	JA	11 en 12 kroonst.	JA	3 en 4 con
Domina F124E en C124E	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con
Domina C24E en F24E	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Econforte HMC- en HMA-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, HGW-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, A-serie 1988/1990	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
NAV24 EL	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
Overige NA, NAV, NE, NEV-serie	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Combifor MFT	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
SVR DT 22 (tot september 1998)	JA	kroonsteen	NEE		N.V.T.	
SVR DT 22 (vanaf september 1998)	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	

INTERGAS

Telefoon: 0524 - 512345
www.intergas-verwarming.nl

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
XTREME 24 XTREME30 XTREME36	JA	T1 X12 1/2	JA	T1 X12 1/2	JA	T1 X12 1/2
Kompakt Solo HRE 12A, 18A, 24A en 30A	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)(***)
Kombi Kompakt Hreco 24	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kombi Kompakt Hreco 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kombi Kompakt Hreco 36	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kombi Kompakt HRE 36/48 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 (**)
Kombi Kompakt HR 22, 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12
Kompakt Solo HR 12, 22 en 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12
Kompakt Tap HR	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12
Prestige CW 5	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12
Prestige CW 6	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12
HR/HRW 220/250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
HR/HRW Comfort Line 250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
H22 VR Low NOx-ps VRS(W) / VRM(W) / VRT(W)	JA	6 en 7 (kt)	JA (*)	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G 22/32/42 VR(W) Low NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA (*)	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G 22 VRT (W) Low Nox-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA (*)	6 en 7 (kt)	N.V.T.	
G22/32/42 VR-Tronic	JA	6 en 7 (kt)	JA (*)	6 en 7 (kt)	N.V.T.	

(*) Bij warmtapwater bedrijf en "regelthermostaat verbroken" is voedingsspanning voor power stealing afwezig. Het scherm op de kamerthermostaat kan hierdoor uit gaan.

(**) Type HRE (RF2) vanaf jan 2013 en Hreco kan communiceren met de draadloze thermostaten (T87RF2025 Round RF / DTS92/ CMS927) Een aparte OpenTherm RF module is dus niet meer nodig.

(***) (Vanaf Aug 2016 staat er een A achter het type nummer en kan dit ook met de ATC928G2000 en ATC928G3000 evohome bedieningsinterface) (De cv-ketel en kamerthermostaat/evohome bedieningsinterface dienen op elkaar te worden toegewezen)

- 1) Weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4. Wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 89003193050.
- 2) Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4.
- 3) Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
- 4) EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 7746901847.
- 5) Parameter 7F instellen op 04.
- 6) OpenTherm module OTM 4 wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 7719003406.
- 7) Met uitzondering van de toestellen zonder digitale display.
- 8) OpenTherm functie wordt niet ondersteund.

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Neem contact op met de ketelfabrikant of bel Honeywell Home Infolijn: 020 - 703 35 00

A aan/uit (zie pag. 2)	B aan/uit "powerpack" (zie pag. 2)	C Open Therm (zie pag. 2)
 <p>Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off</p>	 <p>evoWifi Wireless On/Off Round On/Off</p>	 <p>Draadloos: Round Wireless Mod. Chr. Wireless Modulation evoWifi Wireless Modulation Bedraad: Chronotherm Modulation</p> <p>Chr. Touch Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus T6</p>



Telefoon: 010 - 4278673
Consumentenlijn: 0800 - 945 3225

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Base Cube 03-00128 - 03-00130	JA	3a - 3b 1 ^e zone 4a - 4b 2 ^e zone	JA niet op de 2 ^e zone	3a - 3b	JA	2a - 2b
Base Cube 03-00186 - 03-00188	JA		JA		JA	
Base Cube 03-00186 - 03-00188 vanaf sn #BCU18111xxx	JA		JA		JA	
Aqua-Max	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Kli-Max	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8
Kli-Max 2	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2
HR GAS Kombi serie	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)
Multisolar serie	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)
CombiFort	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)
CombiFort 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹³⁾	NEE		N.V.T.	
CombiPact	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)
CombiPact 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹³⁾	NEE		N.V.T.	
Comfort Classic	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)
Comfort Classic 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹³⁾	NEE		N.V.T.	
CombinAir - zone 1 (LT)	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	N.V.T.	
CombinAir - zone 2 (HT)	JA	K2 (2x) ¹³⁾	NEE		N.V.T.	
HP Cube - zone 1 (LT)	JA	verdelers 2 + 3	NEE		JA	Via Base Cube (ketel)
HP Cube - zie Base Cube 2 ^e thermostaat						
HP Cool Cube - zone 1 (LT)	JA	verdelers 2 + 3	NEE		JA	Via Base Cube (ketel)
HP Cool Cube - zie Base Cube 2 ^e thermostaat						
Basic Cube (tot September 2011)	JA	Contact 1 + 2	NEE		JA	Contact 3 + 4
Base Cube	JA	Contact 3a + 3b	JA	Contact 3a + 3b	JA	Contact 2a + 2b
Base Cube 2 ^e kamerthermostaat	JA	Contact 4a + 4b	NEE		N.V.T.	




Telefoon: 0570 - 678585
Dealer Line: 0570 - 678566
Consumenten Helpdesk: 0570 - 678500

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
9000i	JA	1 en 2	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	NEE	
TopLine I/II HR 25/30/45	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TopLine II HR 70/100	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TopLine HR 70/100	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TopLine AquaPower (Plus) I/II HRC	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TrendLine HRC (II) 25/CW4, 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TrendLine AquaPower Plus (II) HRC 25/CW6 30/CW6	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 30/CW5	JA	1 en 2 oranje	JA	1 en 2 oranje	JA	1 en 2 oranje
BaseLine HRC 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TopLine HR 70/100	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
ProLine HRC 24/CW3, 24/CW4, 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TopLine Compact HRC 25/CW4, 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
Turbo HR(C)	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	N.V.T.
EcomLine Classic HR(C)	JA	1 en 2	NEE	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
EcomLine Excellent HR(C)	JA	1 en 2	NEE	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
EcomLine Elite HRC 24/CW4, 30/CW5	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
HRC 23VT	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
EcomLine Economy HRC 23V, 23/28V	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
Economy HRC 24	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
SmartLine HR(C) 11, 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
SmartLine Basic HR(C) 24, 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
VR FC 2520/3030 V/S (C)	JA	5 en 6	NEE		N.V.T.	
VR FC 2510 V/S (C)	JA	K en T	NEE		N.V.T.	
Economy VR(C) 24, 24/CW4, 24(S)	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	

13) Aansluiting kamerthermostaat.

14) EMS-OT converter is te bestellen via Nefit artikel-nummer 7746901847.

A aan/uit (zie pag. 2)	B aan/uit "powerpack" (zie pag. 2)	C Open Therm (zie pag. 2)
 <p>Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off</p>	 <p>Round On/Off</p>	 <p>Draadloos: Round Wireless Mod. Chr. Wireless Modulation evoWiFi Wireless Modulation Bedraad: Chronotherm Modulation</p> <p>Chr. Touch Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus T6</p>

remeha

Telefoon: 055 - 5496969

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Tzerra / Tzerra Plus / Tzerra Hybride	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Tzerra Ace	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Avanta	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Aquanta	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Calenta / Calora Tower	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Calenta Ace	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Quinta 25/28/30/35 Combi	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁶⁾	JA	1 en 2
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁶⁾	JA	1 en 2
Quinta pro	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Quinta Ace	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
W21 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2
W40 en W60 ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40-m en W60-m ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	13 en 14
Selecta (Plus)	JA	2 en 3	JA	2 en 3 ¹⁷⁾	JA	5 en 6
W23 Combi	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
W23 Solo	JA	20 en 21	NEE		N.V.T.	
Micron 1 en 2	JA	A en B	NEE		N.V.T.	
Micron Combi	JA	2 en 3 of A en B	NEE		N.V.T.	
Optimum Combi	JA	20 en 21	NEE		N.V.T.	
Optimum Solo	JA	20 en 21	NEE		N.V.T.	
Gas 1DXR	JA	10 en 11	NEE		N.V.T.	
Gas 1DXR-E	JA	9 en 10	NEE		N.V.T.	

VIESMANN

Telefoon: 010 - 4584444

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Vitodens 100-W	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	NEE	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	Opentherm aansluiting aanwezig
Vitodens 111-W	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	NEE	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitodens 200-W	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	NEE	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitodens 222-W	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	NEE	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitopent 1000 WH1	JA	X4.1 en X4.2	NEE		N.V.T.	
Vitodens 1000 WB1	JA	X4.1 en X4.2	NEE		N.V.T.	
Vitodens 100-W WB1A	JA	X3.3 en X3.4	NEE		JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1C	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KA	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KC	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26 + 35 kW	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	A8 OT+ en OT- ²⁰⁾
Vitodens 200-W WB2B >45 kW	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	N.V.T.	
Vitodens 200-W WB2C	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitodens 200-W B2HA	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitodens 200-W B2KA	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitodens 300-W WB3A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	N.V.T.	
Vitodens 111-W B1LA	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LB	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LD	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 222-W WS2A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	A8 OT+ en OT- ²⁰⁾
Vitodens 222-W WS2B	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitodens 222-W B2LA	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm ²¹⁾
Vitodens 333 WS3A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	N.V.T.	

16) Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 3 en 11.

17) Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 1 en 4.


18) Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

20) Klemmen OT- en OT+ bevinden zich op uitbreiding A8 in de ketel.

21) Uitbereiding OpenTherm, een losse module, is verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Neem contact op met de ketelfabrikant of bel Honeywell Home Infolijn: 020 - 703 35 00

A aan/uit (zie pag. 2)	B aan/uit "powerpack" (zie pag. 2)	C Open Therm (zie pag. 2)
 <p>Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off</p>	 <p>evoWifi Wireless On/Off Round On/Off</p>	 <p>Draadloos: Round Wireless Mod. Chr. Wireless Modulation evoWifi Wireless Modulation Bedraad: Chronotherm Modulation</p> <p>Chr. Touch Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus T6</p>



Consumenten: 020 - 565 9420
Installateurs: 020 - 565 9440

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
EcoFITpro						
VUW 256	JA	RT24	JA	RT24	JA	OT en massa\RT 24V doorverbinden op ingebouwde OpenTherm module VR33
VUW306	JA	RT24	JA	RT24	JA	
VUW356	JA	RT24	JA	RT24	JA	
ecoTEC exclusive						
VHR 25-35/5-7	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	OT en massa\RT 24V doorverbinden op ingebouwde OpenTherm module VR33
VHR 35-45/5-7	JA				JA	
VHR 25/5-7 + QL 75 boiler	JA				JA	
ecoTEC classic 2019						
VHR 18-24/5-3	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	OT en massa\RT 24V doorverbinden op ingebouwde OpenTherm module VR33
VHR 18-24/5-3 EXP	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	
VHR 23-28/5-3	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	
VHR 23-28/5-3 EXP	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	
VHR 28-34/5-3	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	
ecoTEC plus						
VHR 20-24/5-5, VHR 25-30/5-5, VHR 30-34/5-5	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	OT en massa\RT 24V doorverbinden op ingebouwde OpenTherm module VR33
VHR 35-38/5-5, VHR 34/5-5 I, VHR 25/5-5S, VHR 35-5/5-5S	JA				JA	
VHR 34/5-5 I met 25L boiler	JA				JA	*
VHR 45/4-SA, VHR 65/4-SA	JA				JA	(Alleen met optionele OpenTherm module VR33 ²²⁾)
ecoTEC Pro / classic						
VHR CW 3/5-3, VHR CW 3/5-3 EXP, VHR CW 4/5-3	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	OT en massa\RT 24V doorverbinden (Alleen met optionele OpenTherm module VR33 ²²⁾)
VHR CW 4/5-3 EXP, VHR CW 5/5-3		Of op 3 en 4				
ecoCOMPACT						
VSC 306/4-5 90, VSC 306/4-5 90 R1, VSC 306/4-5 150 R1, VSC 306/4-5 150	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	OT en massa\RT 24V doorverbinden (Alleen met optionele OpenTherm module VR33 ²²⁾)
hrPRO						
hrPro CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 ²²⁾
hrSOLIDE (tot 2006)						
VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S, VHR 18-22C en VHR 24-28C	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	JA	A en B ²⁵⁾
hrSOLIDE (vanaf 2006)						
VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C, VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33
hrSOLIDEplus						
VHR 18-22/3-5, VHR 24-28/3-5, VHR 30-34/3-5 en VHR 34/3-5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa op ingebouwde OpenTherm module VR33
hrEXCLUSIEF						
VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
hrEXCLUSIEF vanaf 2006						
VHR 20/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en VHR 35/4 C, VHR 45/4 S, VHR 65/4 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 ²²⁾
thermoCOMPACT vanaf 2008						
VC /454/4, VC 255/4, VCW 254/4, VCW 255/4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
thermoCOMPACT						
VC 254/3 en VC 255/3, VCW 254/3 en VCW 255/3, CWK 245/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
thermoCOMPACT HR						
VU 18/6 E en VU 23/6 E, VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	JA	3 en 4 ²⁴⁾	JA	3 en 4 ²³⁻²⁴⁾	N.V.T.	
thermoCOMPACT 2000/2						
VC 254 XE en VC 255 E, VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
thermoCOMPACT 2000						
VC 254 XE en VC 255 E, VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4 ²⁴⁾	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
thermoCOMPACT						
VC/VCW 180 (X)E t/m VC/VCW 282 E, CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28, CWK 24-12 E	JA	3 en 4 ²⁴⁾	JA	3 en 4 ²³⁻²⁴⁾	N.V.T.	

22) Artikelnummer 0020017895, verkrijgbaar bij Vaillant. 23) Weerstand 220 Ω, 5 W tussen klem 4 en 5. 24) Pompfunctie in stand 1. 25) Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm. 26) vhr34/5-5I met 25liter boiler is OpenTherm draadloos niet mogelijk.

Kijk voor meer informatie op:

www.aansluittabel.nl

www.youtube.com/user/honeywellhome



Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Neem contact op met de ketelfabrikant of bel

Honeywell Home Infolijn: **020 - 703 35 00**



Meer informatie:

homecomfort.resideo.com/nl

Honeywell Home

52670 | Rev01 | 07/19

© 2019 Pittway Sarl. All rights reserved

This document contains proprietary information of Pittway Sarl and its affiliated companies and is protected by copyright and other international laws. Reproduction or improper use without specific written authorization of Pittway Sarl is strictly forbidden.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Resideo

Postbus 12020

1100 AA Amsterdam